

iM2-CAN-2P

M.2 B Key + M Key card 支持 2个端口 CAN Bus, RoHs



Features

- » M.2 B Key + M Key 卡支持 2 个独立 CAN 端口
- » 传输速度高达 1 Mbps
- » 支持16 MHz CAN控制器频率
- » 两个带隔离的 CANBus 2.0B 端口模块

Specifications

尺寸类型	
尺寸类型	M.2 B Key + M Key card
系统	
芯片组	Fintek F81601 (PCIE to 2 CAN bus), Chipanalog CA-IS3062 (CAN Transceiver)
物理特性	
尺寸 (LxWxH) (mm)	30mm x 42mm
净重	GW: 100g / NW: 50g
I/O 接口	
I/O接口	2 x CAN-bus/OBD-II : CANBus 2.0 B
环境	
操作温度	0°C ~ 60°C
存储温度	-30°C ~ 70°C
Humidity	5% ~ 95%, 无冷凝
认证	
Safety & EMC	符合 CE/FCC
Card Slot Interface	
M.2	M.2 B/M key 3042 (PCIe gen3 x1 signal)

Ordering Information

iM2-CAN-2P-R10	M.2 B Key + M Key card (3042) supports 2-Port CAN Bus, RoHs
----------------	---

Packing List

1 x iM2-CAN-2P-R10 扩展卡	2 x D-SUB9 公头连接线
1 x QIG (快速安装指南)	