

## DM2-W238

23.8" 最新一代工业显示器



## Features

- » 前置 OSD，便于设置调整
- » 前置扬声器，即使在面板安装中也能确保清晰的声音传输
- » 支持戴手套操作和防水保护
- » 内置摄像头，适用于 AI 面部识别
- » USB 3.2 Gen1 Type-A 支持 10W
- » 符合 IP65 标准的前面板与铝制框架
- » 防眩光和抗紫外线

## Specifications

| Display                  |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| LCD Size                 | 23.8" (16:9)                             |
| Brightness(cd/m2)        | 350                                      |
| Max Resolution           | 1920 x 1080                              |
| Contrast Ratio           | 1000:1                                   |
| Backlight MTBF(hrs)      | 30000                                    |
| I/O Interface            |                                          |
| I/O Ports                | 1 x VGA (DB-15)                          |
|                          | 1 x HDMI                                 |
|                          | 1 x DisplayPort1.1                       |
|                          | 1 x USB 3.2 Gen1 Type-B                  |
|                          | 4 x USB 3.2 Gen1 Type-A (5V2A) (Lite版不带) |
|                          | 1 x Line out                             |
|                          | 1 x 9V-36V DC jack                       |
|                          | 1 x 3-pin terminal block                 |
| Power                    |                                          |
| Power adapter            | 12V 直流                                   |
| Environment              |                                          |
| 工作温度                     | -0°C ~ 50°C                              |
| 相对湿度                     | 10% to 95%@40°C (无冷凝)                    |
| 存储温度                     | -20°C ~ 60°C                             |
| IP Level                 | 前面板 IP 65                                |
| Physical Characteristics |                                          |
| 机身颜色                     | 黑色 + 银色                                  |
| 尺寸 (LxWxH) (mm)          | 571.40 x 354.50 x 51.20                  |
| Cutout Dimensions        | 553.20 x 332.50                          |
| LCD                      |                                          |
| LCD 色彩                   | 16.7M                                    |
| 可视角度 (H-V)               | 178°/178°                                |
| Touch                    |                                          |
| 触摸屏                      | 10点电容式触控屏(防紫外线，防眩光表面)                    |
| 触控IC                     | Capacitive:litek                         |

## Ordering Information

|                |                                                                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DM2-W238K-R10  | 23.8" 350 cd/m <sup>2</sup> 1920 x 1080 monitor, VGA, HDMI, DisplayPort, with USB 3.0 HUB, USB PC touch screen, 9 ~36V DC input, Speaker, Camera, R10 |
| DM2-W238KL-R10 | 23.8" 350 cd/m <sup>2</sup> 1920 x 1080 monitor, VGA, HDMI, DisplayPort, USB PC touch screen, 9 ~36V DC input, Lite, R10                              |

## Packing List

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 1 x DM2-W238        | 1 x USB-touch 线 |
| 1 x 3-pin 凤凰端子      | 4 x VESA 螺丝     |
| 12 x Panel Mount 支架 |                 |