

AUPS2-A20

超级电容不间断电源



Features

- » 50W (4.17A@12V)输出
- » 28wh操作时间超过60分钟 (取决于电脑电源要求)
- » 坚固的金属外壳，适用于Din-rail,标准VESA 75和墙壁安装
- » 基于web的远程网络管理，无需安装软件
- » 基于本地计算机的监测软件，用于输入检测和电池状态监测
- » 电池电量低时自动关机
- » 远程直流输出开/关开关，用于外部开关安装
- » 在线路下降和尖峰时为电脑提供稳定的电源，吸收电源浪涌和瞬变，保护昂贵的设备

Specifications

Environment	
工作温度	0°C ~ 40°C
存储温度	-20°C ~ 50°C
Input	
Voltage	12-24V DC
Output	
Voltage	12V DC
General	
Watt	50W
Dimensions	151.7 x 101.35 x 29.2
Output Connector	1 x DC JACK (Input)
	1 x DC JACK (Output)
	1 x 2 Pin Terminal block
	1 x RJ45
	1 x USB2.0 Type-A
Weight	
Weight	0.75/1.2 kg

Ordering Information

AUPS2-A20-R10	VESA 75, DC 12~14V input 60W UPS module with 7.26V;5600mAH, 2S2P Li-Ion battery, R10
---------------	--

Packing List

1 x USB连接线 (USB Type-A to USB Type-A 915mm) (32001-006103-100-RS)	1 x 电源连接线 (DC PLUG 5.5*2.5mm to DC PLUG 5.0*2.1mm, 150mm) (32002-004700-100-RS)
1 x 凤凰端子 (2 Pin, P=3.5mm) (33502-000203-RS)	2 x 壁挂支架
1 x DIN-Rail 支架	1 x 螺丝包