

AUPS2-B20

超级电容不间断电源



Features

- » 100W (8.3A@12V)输出
- » 56wh操作时间超过140分钟 (取决于电脑电源要求)
- » 坚固的金属外壳，适用于Din-rail,标准VESA 75/100和墙壁安装
- » 基于web的远程网络管理，无需安装软件
- » 基于本地计算机的监测软件，用于输入检测和电池状态监测
- » 电池电量低时自动关机
- » 远程直流输出开/关开关，用于外部开关安装
- » 在线路下降和尖峰时为电脑提供稳定的电源，吸收电源浪涌和瞬变，保护昂贵的设备

Specifications

Environment	
工作温度	0°C ~ 40°C
存储温度	-20°C ~ 50°C
Input	
Voltage	12-24V DC
Output	
Voltage	12V DC
General	
Watt	100W
Dimensions	173.5 x 151.87 x 36.2
Output Connector	1 x 4 Pin DC JACK(Input)
	1 x 2 Pin Terminal block(Input)
	1 x DC JACK(Output)
	1 x 2 Pin Terminal block
	1 x RJ45
	1 x USB 2.0 Type-A
Weight	
Weight	1.5/1.8 kg

Ordering Information

AUPS2-B20-R10	VESA 100, DC 12~24V input 100W UPS module with 14.52V;5600mAH, 4S2P Li-Ion battery, R10
---------------	---

Packing List

1 x USB连接线 (USB Type-A to USB Type-A 915mm) (32001-006103-100-RS)	1 x 电源连接线 (DC PLUG 5.5*2.5mm to DC PLUG 5.0*2.1mm, 150mm) (32002-004700-100-RS)
1 x 凤凰端子 (2 Pin, P=3.5mm) (33502-000203-RS)	1 x 凤凰端子 (2 Pin, P=5mm) (33502-000197-RS)
2 x 壁挂支架	1 x DIN-Rail 支架
1 x 螺丝包	