

DM2-W270P

27.0" 最新一代工业显示器



Features

- » 前置操作指示显示屏，便于面板参数调整
- » 扬声器位于前方，即使在面板安装状态下也能确保清晰的音效输出
- » 支持戴手套操作和防水保护
- » 内置摄像头，适用于人工智能面部识别
- » USB 3.2 Gen1 Type-A 支持 7.5 瓦电源供应
- » 符合 IP65 标准的前置面板，配有铝制框架
- » 防眩光和防紫外线 PCAP 屏幕

Specifications

Power	
电源输入	9~36V DC
Environment	
工作温度	0°C ~ 50°C
Operating Vibration	MIL-STD-810F 514.5C-1
Operating Shock	» Operating: Half-sine wave shock 5G; 11ms; 100 shocks per axis » No-operating: Half-sine wave shock 10G; 11ms; 100 shocks per axis
安规&电磁	CE/FCC Class B
相对湿度	10% to 90%@40°C / 50%@50°C (无凝结)
存储温度	-20°C ~ 60°C
IP Level	前面板符合 IP65 防护标准
Physical Characteristics	
机身颜色	黑 + 银
安装方式	Panel mount, VESA
尺寸 (LxWxH) (mm)	636.24 x 393.16 x 52
Cutout Dimensions	617 x 368
Weight	
Weight	10.2kg/14kg (净重/毛重)
LCD	
LCD 尺寸	27.0"(16:9)
分辨率	2560 x 1440
亮度	350
对比度	1000 : 1
LCD 色彩	16.7M
可视角度 (H-V)	178°/178°
背光 MTBF	30000
Touch	
触摸屏	10 点投射式电容触摸屏 (表面抗紫外线、防眩光)
触控IC	ilitek
Other Features	
音频	2 x 2W AMP (内置扬声器) (* L (Lite) 不含)
Camera	720P 广角定焦 (* L (Lite) 不含)
I/O Interface	
I/O 接口	1 x 音频输入接口
	1 x 音频输出接口

	5 x USB 3.2 Gen1x1 (: 1 x Type-B, 4 x Type-A)
	1 x 直流电源输入插孔 (: 9V-36V)
	1 x HDMI™
	1 x VGA ((DB-15))
	1 x Display Port (: 1.2)
	1 x 接线端子

Ordering Information

DM2-W270P-R10	27.0" 350 cd/m ² 2560 x 1440 monitor, VGA, HDMI, DisplayPort, with USB 3.0 HUB, USB PC touch screen, 9~36V DC input, Speaker, Camera, R10
DM2-W270PL-R10	27.0" 350 cd/m ² 2560 x 1440 monitor, VGA, HDMI, DisplayPort, with USB 3.0 HUB, USB PC touch screen, 9~36V DC input, R10

Packing List

1 个 DM2-W270	1 根 USB 触摸线
1 个 3 pin接线端子排	4 个 VESA 螺丝
14 个面板安装套件	