

KINO-PTL

mini-ITX SBC 支持 Intel® Core Ultra 处理器 (Series 3)



Features

- » Intel® Core Ultra 处理器 (Series 3)
- » 2 x 262-pin 6400 MHz DDR5 CSO-DIMM , 高达 128G
- » 四重独显 : HDMI, USB4 和 iDPM
- » 支持三个 Intel® I226Vand I226LM 2.5GbE 控制器
- » 支持 PCIe Gen5 x4, M.2 M key, M.2 B key and M.2 E key expansion

Specifications

尺寸类型	
尺寸类型	Mini-ITX SBC
系统	
CPU	Intel® Core Ultra (Series 3) 处理器
内存	2 x 262-pin 6400 MHz DDR5 CSO-DIMM
内存上限	高达128GB
散热方案/系统风扇	1 x CPU fan connector (1x4 pin)
	1 x System fan connector (1x4 pin)
物理特性	
尺寸 (LxWxH) (mm)	170mm x 170mm
净重	GW: 900g / NW: 400g
存储	
存储	2 x SATA : 6Gb/s
I/O 接口	
显示输出	1 x HDMI™ : 高达 4K @30Hz
	1 x iDPM : M 3040 slot (适用于 IEI module)
	2 x USB4 : 高达 4096 x 2160 @60Hz
网络	3 x LAN -
	LAN1: Intel® I226LM 2.5GbE 控制器
	LAN2: Intel® I226V 2.5GbE 控制器
	LAN3: Intel® I226V 2.5GbE 控制器
音频	1 x HD Audio : Realtek ALC888S HD Audio codec
	2 x Audio Jack (Line-out, Mic-in)
	1 x Analog audio (2x5 pin)
I/O接口	4 x 内部RS-232 : 2x5 pin, P=2.0
	2 x 内部RS-232/422/485 : 2x5 pin, P=2.0
	1 x 外部 USB 2.0 : Type-A
	4 x 内部 USB 2.0 : 2x4 pin, P=2.0
	1 x DIO : 12-bit digital I/O (2x7 pin)
	2 x 外部 USB 3.2 Gen2x1 : Type-A, 10Gb/s
	1 x PCIe x4 : with x4 Signal Gen5
Other Features	
TPM	2x10 pin
电源	
电源功耗	TBD
电源供电	Input voltage range : 12~28V

	1 x internal power connector (2x2 pin)
	1 x external DC power jack (Ø2.6mm)
	ErP/EuP Compliant
环境	
操作温度	-10°C ~ 60°C
存储温度	-30°C ~ 70°C
Humidity	5% ~ 95%, 无冷凝
Card Slot Interface	
M.2	1 x M.2 E Key for WIFI & BT 2230 (PCIe Gen4 x1 & USB 2.0)
	1 x M.2 B key 3042 (PCIe Gen4 x1/USB2.0)
	1 x M.2 M key 2280 (PCIe Gen4 x2)

Ordering Information

KINO-PTL-U7B-R10	Mini-ITX SBC with Intel® Panther Lake-H Core Ultra7 358H SoC Processor,DDR5, 12~28V DC input, Quad Display,SATA,Triple Intel 2.5GbE, USB4, M.2, TPM, RoHS
KINO-PTL-U7A-R10	Mini-ITX SBC with Intel® Panther Lake-H Core Ultra7 355 SoC Processor,DDR5, 12~28V DC input, Quad Display,SATA,Triple Intel 2.5GbE, USB4, M.2, TPM, RoHS
KINO-PTL-U5B-R10	Mini-ITX SBC with Intel® Panther Lake-H Core Ultra5 338H SoC Processor,DDR5, 12~28V DC input, Quad Display,SATA,Triple Intel 2.5GbE, USB4, M.2, TPM, RoHS
KINO-PTL-U5A-R10	Mini-ITX SBC with Intel® Panther Lake-H Core Ultra5 325 SoC Processor,DDR5, 12~28V DC input, Quad Display,SATA,Triple Intel 2.5GbE, USB4, M.2, TPM, RoHS

Packing List

1 x KINO-PTL单板	1 x I/O 挡片
2 x SATA cable	1 x QIG