

PPC2-CW123-EHL

12.3寸无风扇平板电脑，搭载英特尔® Celeron® J6412 处理器



Features

- » 英特尔® Elkhart Lake 平台
- » 双M.2 (M.2 B Key & M.2 M Key) 支持
- » 具备防眩光和防紫外的电容触控屏
- » 支持手套和湿水下进行操作
- » 全新设计的手拧面板安装套件

Specifications

System	
Cooling method / System Fan	无风扇
CPU	Intel® Celeron® Processor J6412 1.5M Cache, up to 2.60 GHz / TDP 10w
内存	双通道板载8GB LPDDR4x
存储	1 x M.2 2242 M-key (PCIe Gen3 x2)
I/O Interface	
网络	2个2.5GbE LAN，通过 Intel® I225V
扩展	1 x M.2 2242/2280 B key (PCIe Gen3 x1 + USB 3.0)
Power	
Power adapter	60W电源适配器
Environment	
工作温度	-10°C ~ 60°C
Operating Vibration	MIL-STD-810G 514.6C-1 (with SSD)
Operating Shock	Half-sine wave shock 5G; 11ms; 100 shocks per axis
安规&电磁	CE, FCC Class A
相对湿度	10% ~ 95%@40°C, 无冷凝
存储温度	-20°C ~ 60°C
IP Level	前面板符合 IP 65 标准
Physical Characteristics	
机身颜色	黑色
安装方式	VESA 75/100
	Panel, Wall, Rack, Stand and Arm
LCD	
LCD 尺寸	12.3"
分辨率	1920 x 720
亮度	850
对比度	1000:1
LCD 色彩	16.7M
像素间距 (mm)	0.152 x 0.152
可视角度 (H-V)	160°/170°
背光 MTBF	50,000小时
Touch	
触摸屏	多点电容式触控屏(抗紫外/防眩光,支持手套)
	表面硬度: ≥ 7H
触控IC	EETI 8X
I/O Interface	

I/O 接口	1 x RS-232/422/485 (by DB9)
	2 x USB 2.0
	1 x HDMI™
	2 x LAN
	1 x Reset Button
	1 x Power Switch
	1 x AT/ATX switch
	1 x Clear CMOS Button
	1 x RS-232 (by DB9)
	2 x Power In - 1 x 12V-24V power jack 1 x Power terminal block (2-pin)
	2 x USB 3.2 Gen2x1 (10Gb/s(Type A))

Ordering Information

PPC2-CW123-EHL-J1/8G-R10	12.3" 850 cd/cm ² 1920x720 Fanless Panel PC with Intel® Celeron® Processor J6412, TDP 10W, 8GB LPDDR4x on-board, HDMI™ output, black, 12-24V DC input, projected capacitive touchscreen with AG, R10
--------------------------	---

Packing List

1 x PPC2-CW123-EHL 整机	1 x 电源线
1 x 电源适配器	1 x 面板安装套件
1 x 使用指南	1 x 螺丝包