

IVS-200-ULT2

车辆监控系统

Features

- » Intel® i5-5350U 双核 1.8 GHz CPU 或 Intel® Celeron® 3755U 双核 1.7 GHz CPU
- » 四个 Intel® GbE LAN 端口
- » 9 V~36 V 直流输入
- » 两个 RS-232/422/485
- » E-Mark 认证



Specifications

外形尺寸	
SBC 外形尺寸	CPU: Intel® Core i5-5350U (双核, 1.8 GHz, 15W 功耗) 或 Intel® Celeron® 3765U (双核, 1.9 GHz, 15W 功耗)
	芯片组: SoC
	系统内存: 2 x 204 针 DDR3L SO-DIMM。预装 1 x 4GB
I/O 接口	
I/O 端口	2 x USB3.0
	2 x USB2.0
	4 x RJ-45 GbE Lan
	2 x DB-9 RS-232/422/485
	3 x DB-9 RS-232 (可选)
	1 x VGA
	1 x HDMI™
	8 位数字 I/O (4位输入, 4位输出) (可选)
	1 x SIM 插槽
	1 x 输出线路, 1 x 输入麦克风
扩展槽	
扩展槽	1 x 全尺寸 (co-lay mSATA)
	1 x 半尺寸
系统	
	冷却方法/系统风扇--无风扇
硬盘支架	1 x 2.5" SATA 3Gb/s HDD/SSD 硬盘支架
指示灯和按钮	
指示灯	HDD/电源
颜色	
颜色	蓝C
尺寸	
尺寸	255 x 63 x 150
重量	

重量	2.2 kg/3 kg
环境	
工作温度	-20°C ~ 60°C 带气流
湿度	5% ~ 95%, 无凝结

Ordering Information

IVS-200-ULT2-i5/4G-R10	Fanless System with Intel® Core™ i5-5350U up to 2.9GHz, TDP 15W, 4 x GbE LAN port , 1 x HDMI™, 1 x VGA, 2 x RS-232/422/485, 1 x 2.5" removable SATA HDD bay, 4G memory pre-installed, 9~36V DC, R10, RoHS
IVS-200-ULT2-C/4G-R10	Fanless System with Intel® Celeron® 3765U 1.7GHz, TDP 15W, 4 x GbE LAN port , 1 x HDMI™, 1 x VGA, 2 x RS-232/422/485, 1 x 2.5" removable SATA HDD bay, 4G memory pre-installed, 9~36V DC, R10, RoHS