

TANK-860-QGW

基于云的 IPC 内置用于 IIOT 的 QTS 网关操作系统



Features

- » 内置 QTS 网关操作系统，可即时可视化
- » 支持远程连接 (myQNAPcloud) 和混合备份 (Hybrid Backup Sync)
- » QRM+ 轻松监控 IPMI 设备, 服务器, PC 和 生产线设备
- » Q'center 集中管理多个 QNAP NAS 和配备有 QTS 网关的 IPC
- » 远程监控视频监控站，全天候保护
- » 七级数据安全保护，以保护您的宝贵数据

Specifications

形态因数	
SBC 形态因数	Intel® 4th Gen Core™ i5-4400E 2.7GHz, 37W
系统	
散热方式 / 系统风扇	Fanless
芯片组	Intel® HM86
内存上限	2 x 204-pin DDR3 SO-DIMM preinstalled two 4 GB (Maximum memory size supported by the system is 16 GB)
驱动仓	2 x 2.5" SATA 6Gb/s HDD/SSD Bay
存储	HDD: 2 x 2.5" SATA 6Gb/s HDD/SSD Bay CFast: 1 x CFast
I/O 接口	
显示	1 x VGA, 1 x DVI-I, 1 x DisplayPort
I/O 接口	1 x Display 1 x VGA 1 x HDMI™ 2 x USB 2.0 4 x USB 3.0 4 x RS-232 2 x RS-422/485 2 x RJ-45 1 x PCIe GbE by Intel I210 1 x PCIe GbE by Intel I217LM
数字 I/O	8-bit digital I/O, 4-bit input/4-bit output
电源	
输入	DC Jack: 9~36V DC
功耗	19W @ 3.34A (Intel® Core™ i5-4400E with 4 GB memory)
运行环境	
操作温度	-20°C ~ 60°C with air flow (SSD)
湿度	5% ~ 95%, non-condensing
尺寸	
尺寸	2 slots: 121.5 x 255.2 x 205

	4 slots:154.8 x 255.2 x 205
	6 slots:195.4 x 255.2 x 205
重量	
重量	2 slots: 4.2 kg/6.3 kg
	4 slots: 4.5 kg/6.5 kg
	6 slots: 4.8 kg/6.9 kg
扩展插槽	
扩展插槽	PCI/PCIe
	2 slots: 2 * PCIe x8 (physical PCIe x16 slot)
	4 slots: 2 * PCIe x8 (physical PCIe x16 slot) + 2 * PCI
	6 slots: 1 * PCIe x8 (physical PCIe x16 slot) + 2 * PCIe x4 + 3 * PCI
	PCIe Mini
	4 slots: 1 x Full-size (baseboard)
	6 slots: 1 x Full-size (baseboard)
材质	
材质	Die-casting aluminum
可选	
iRIS	1 x iRIS-2400 (选购)

Ordering Information

TANK-860-QGW-i5/8G/6A-R10	Intel® Core™ i5-4400E CPU, 2 x 4GB DDR3 memory, 3 x PCIe and 3 x PCI expansion, Dual GbE, COM, DIO, VGA/DVI-I/DisplayPort, iRIS-2400 optional, with QTS-Gateway, 9 V~36 V DC, RoHS
TANK-860-QGW-i5/8G/4A-R10	Intel® Core™ i5-4400E CPU, 2 x 4GB DDR3 memory, 2 x PCIe and 2 x PCI expansion, Dual GbE, COM, DIO, VGA/DVI-I/DisplayPort, iRIS-2400 optional, with QTS-Gateway, 9 V~36 V DC, RoHS
TANK-860-QGW-i5/8G/2A-R10	Intel® Core™ i5-4400E CPU, 2 x 4GB DDR3 memory, 2 x PCIe expansion, Dual GbE, COM, DIO, VGA/DVI-I/DisplayPort, iRIS-2400 optional, with QTS-Gateway, 9 V~36 V DC, RoHS

Packing List

1 x 机箱螺丝组	1 x 安装架组
-----------	----------