

TANGO-3010

超紧凑尺寸



Features

- » 超紧凑型工业迷你电脑
- » 无风扇系统
- » Intel® Celeron™ J6412 2.0 GHz (up to 2.6 GHz, 四核, TDP 10W)
- » 3个2.5GbE网络
- » 内置Wi-Fi 6E & 蓝牙5.2模块 (内置天线)

Specifications

Form factor	
SBC Form Factor	» CPU:
	Intel® Celeron J6412 2GHz (up to 2.6 GHz, 四核, TDP 10W)
	» 芯片组:
	SOC
	» 系统内存:
	板载LPDDR4X 8GB (最大支持到16G)
	» 电源:
	直流插孔: 12V 直流
	功耗: +12V@2.95A (Intel® Celeron J6412 带8GB内存)
I/O Interface	
I/O Ports	» USB:
	2 x USB 3.2 Gen2
	2 x USB 2.0
	» 网络:
	3 x RJ-45 2.5 GbE by I226V controller
	» 显示:
	2 x HDMI™
	» 串口:
	1 x RS-232 (DB9)
	1 x RS-232/422/485 (DB9)
	» TPM:
	支持Intel PTT
	» 无线/蓝牙:
	INTEL AX210 WiFi 6E & 蓝牙5.2模块带 2T2R天线
	» 看门狗定时器:
	可编程1 ~ 255 秒/分钟
Expansion Slots	
Expansion Slots	» M.2:
	1 x 2230 A-key (PCIe x1/USB2.0)(预装无线模块)
	1 x 2280 M-key (PCIe x4)
System	
Cooling method / System Fan	无风扇
Drive Bays	1 x 2.5" SATA 6Gb/s HDD/SSD bay
	(最大支持到9毫米厚度硬盘)

Indicator&Buttons	
Buttons	1 x 电源开关(带灯)
	1 x 复位开关
Indicators	1 x 电源灯
	1 x 硬盘灯
Physical Characteristics	
Construction	ABS 塑胶+ 铝合金
Color	
Color	黑&灰 (Pantone 430C)
Dimensions	
Dimensions	139 x 137 x 39.8 (mm)
Weight	
Weight	0.57/1.35 kg
Environment	
工作温度	0°C ~ 40°C 带0.7M/S 风流 (SSD)
相对湿度	10% ~ 95% 无冷凝
Operating Vibration	10-500 Hz, 1.04 Grms, random, 1 hr/axis (SSD)
Operating Shock	Half-sine wave shock 5G, 11ms, 100 shocks per axis (SSD)
安规&电磁	符合CE/RED/FCC/UKCA 认证
OS Compatible	
OS Compatible	Microsoft® Windows® 10/11, Linux

Ordering Information

TANGO-3010-JWC-R11	Fanless System with Intel® Celeron® J6412 2.0 GHz (up to 2.6 GHz, quad core, TDP 10W), 8GB onboard memory, 3 x 2.5GbE LAN, 2 x HDMI, 4 x USB, 12V DC, Wifi-6E, Powder paint,RoHS
--------------------	--

Packing List

1 x 安装螺丝	1 x VESA 安装套件
1 x 适配器	1 x 电源线